



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

ROTAVATOR FL1R 1700



Cabezal:

Acoplamiento de 3 puntos CAT. I o II según modelo.

Transmisión:

Ensamblaje axial.

Caja de cambios de 540 rpm en la T.D.P. del tractor.

Transmisión lateral por engranajes.

Eje cardán universal con sistema de seguridad mediante perno de cizallamiento o embrague como opción.

Láminas del Rotor:

Brida doble para fijar las láminas.

4 ó 6 láminas por brida, según el modelo.

Velocidad del rotor de las láminas: 193 rpm. a 540 rpm en la T.D.P. del tractor.

Regulación:

Escudo trasero ajustable con muelles.

Dispositivo de seguridad CE para evitar el contacto con las partes rotativas de la máquina.

 									
TOTAL (m)		POSICIONES LIMITE(cm)		A 540 RPM DE T.D.P.		POTENCIA RECOMENDADA A 540 RPM DE P.T.O.			
				CON 4 L(01) CON 6 L2 (05)					
232640002	FL1R-1700	1.70	85 — 85	36	54	193	380	50-60	
232640005			70 — 100						