



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

W 220

Regulación Mecánica de la Intensidad de Soldadura



Motosoldadora con regulación mecánica de la intensidad de soldadura. Robusta y fiable para cubrir todas sus necesidades.

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Intensidad de soldadura A	A	40-220
TENSIÓN DE SOLDADURA MIN/MAX	V	21.6 / 28.8
SERVICIO DE SOLDADURA AL 60% A	A	170

DIÁMETRO MÁXIMO DE ELECTRODO

RUITO	mm	5
Basico	mm	5
CELULOSA	mm	5

POTENCIA SPEC.

Voltaje	V	400/230
Frecuencia	Hz	50
Factor de potencia	cos ϕ	0.8 / 0.9

POTENCIA

Potencia trifásica LTP ESP	kW/kVA	5.5 / 6.8
Trifásica COP	kVA	5.6
Potencia en emergencia monofásica	kW/kVA	2.4 / 2.7
Potencia Monofásico COP	kVA	2.3

Especificaciones de motor

Marca Motor	Honda	
Modelo	GX390 Recoil	
Versión	50 Hz	
Sistema de refrigeración	Aire	
Cilindrada	cm³	389
Aspiración	Natural	
Regulador de velocidad	Mecánica	
Potencia Prime bruta PRP	kW	6.6
Máxima potencia	kW	7.7
Capacidad de aceite	l	1.1
Combustible	Gasolina	
Consumo específico de combustible al 75% PRP	g/kWh	313
Sistema de arranque	Manual	

CONSUMO

Consumo al 75% de carga	l/h	2.2
Capacidad de tanque de combustible	l	6.1
Autonomía a 75% de carga	h	2.8

Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dba	97
Presión acústica a 7m	dba	72

Dimensiones

Longitud	(L) mm	875
Ancho	(W) mm	620
Altura	(H) mm	600
Peso seco	kg	80

ENCHUFES

Selector (8X2) allows to change welding current	Standard	
SCHUKO 230V 16A IP54	1	
2P+T CEE 230V 16A IP44	1	
3P+T CEE 400V 16A	1	

PROTECCIÓN ALTERNADOR Y TOMAS

Proteccion elèctrica	IP 23	
PROTECCION ENCHUFES	IP 44	

