



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

Amoladora angular

GWS 20-230 JH



Compacta y ligera

Los datos más importantes

Potencia absorbida	2.000 W
Velocidad de giro en vacío	6.600 r. p. m.
Ødel disco	230 mm

Número de pedido 0601850M03

[>Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	2.000 W
Velocidad de giro en vacío	6.600 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M 14
Empuñadura principal	Barra
Ødel disco	230 mm
Peso	5,1 kg
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	190 x 585 x 125 mm

Ruido/vibración

Amolado superficial (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah	7,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijado con hojas lijadoras

Valor de vibraciones generadas ah	3,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²



GRUPO MAMSA

info@grupomamsa.com
 www.grupomamsa.com
 900 460 060