GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

900 460 060

www.grupomamsa.com

Cizallas Eléctricas

CEL 30 / 30M / 35 / 45

·Cuerpo monoblock en acero fundido
·Accionamiento con pedal y palanca

Dispositivo de seguridad simple y rápido de utilizar. No se puede accionar el pedal o palanca de corte con el protector levantado, según normativa CE.

Mayor Duración y Rendimiento

- Los mecanismos internos sujetos a esfuerzo y desgaste, están tratados térmicamente, lo que garantiza mayor duración y rendimiento de trabajo.
  Cuerpo monobloc en acero fundido.
- Accionamiento del corte con pedal (Mod. CEL-45) y con palanca y pedal (Mods. CEL-30 y 35).
  Cuchillas intercambiables rectangulares con 4 caras de corte.
- Mayor producción en el corte de pequeños y medianos diámetros al tener la garanta y cuchillas de corte más capacidad.
  Grupos de engranajes bañados en aceite.
- Facilidad de desplazamiento con gancho y palanca.

Especificaciones Técnicas		CEL 30	CEL 30M	CEL 35	CEL 45
R=N/mm.2	R=450 Liso - Nº BARRAS 1 - 2 - 3	30 - 20 -16	30 - 20 - 16	35 - 25 - 16	45 - 34 - 24
	R=650 Corr.- Nº BARRAS 1 - 2 - 3	25 - 20 - 16	25 - 20 - 16	32 - 25 - 16	36 - 25 - 20
Cortes por minuto		110	110	100	50
Potencia motor (Kw)		1,5	1,5	2,2	3
Fase del motor (M/T)		Trifásico	Monofásico	Trifásico	Monofásico
Peso (Kg)		247	247	342	666
Medidas (LxAxH, mm)		831x544x728	831x544x728	933x631x689	1147x640x915