



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

CT 48

Alisadoras de conducción manual a gasolina



Fratasadoras para acabados de alta calidad y rendimiento: CT 48

Los modelos de la gama de fratasadoras CT 48 presentan un diámetro de 1219 mm, por lo que son perfectos para el acabado de zonas de tamaño medio a grande. Las fratasadoras están equilibradas de forma óptima, por tanto, pueden controlarse sin esfuerzo en todas las velocidades. El freno por transmisión, el interruptor de seguridad electrónico y el sensor de velocidad del motor, ofrecen una triple protección adicional para el usuario. En caso de emergencia, el equipo simplemente se detendrá y el manillar quedará en punto muerto tras darle unos tres cuartos de vuelta. Además, el equipo solo arrancará si la palanca del acelerador está a cero, lo que evita un giro involuntario del manillar al arrancar.

- Las fratasadoras con diseño patentado equilibrado de forma dinámica (cuando las aspas están girando), ofrecen un funcionamiento casi sin esfuerzo y el máximo control en todas las velocidades con todos los tipos de aspas, incluyendo los discos de flotación.
- Velocidad variable: velocidad baja para flotación y alta velocidad para el pulido.
- La gran variedad de motores, potencias y configuraciones de manillares les proporcionan la versatilidad necesaria para adaptarse a las preferencias individuales y a las condiciones de la obra.
- Ángulo de ataque del aspa hasta 30° para un pulido excelente del hormigón.
- Desconexión en caso de emergencia

Los manillares de guía pueden ser escogidos individualmente para un mayor confort del usuario.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Manillar de guía estándar ajustable y barra de mando fija.



El manillar regulable en altura con sistema Pro-Shift® permite un ajuste continuo del ángulo de ataque de las aspas flotantes así como un ajuste individual de la altura.



Manillar de guía estándar ajustable y barra de mando plegable, para facilitar su transporte

Distintos manillares disponibles para una mayor facilidad de uso:

	Ajuste del manillar	Sistema Pro-Shift®	Regulable en altura	Barra de mando fija	Barra de mando plegable
Manillar de guía T	●			●	
Manillar de guía T plegable	●				●
Manillar de guía ADJ-T	●		●	●	
Manillar de guía ADJ-T plegable	●		●		●
Manillar de guía ADJ-P		●	●		
Manillar de guía ADJ-P plegable		●	●		●

Todos los manillares están disponibles para todos los modelos de fratasadoras de conducción manual.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Datos técnicos

	CT 48-8A	CT 48-9	CT 48-11A	CT 48-13A-V
L x A x H (con manillar, versión fija) mm	2159 x 1219 x 1041	2159 x 1219 x 1041	2159 x 1219 x 1041	2159 x 1219 x 1041
Peso (Funcionamiento) kg	106	103	113	121
Diámetro de alisado mm	1.220	1.220	1.220	1.220
Campo del ángulo de inclinación °	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Revoluciones - zona 1/min	60 - 125	60 - 125	60 - 125	25 - 200
Cantidad de aspas	4	4	4	4
Motor	Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire	Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire	Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire	Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire
Fabricante del motor	Honda	Wacker Neuson	Honda	Honda
Tipo de motor	GX 240	WM 270	GX 340	GX 390
Cilindrada cm ³	242	265	337	337
Rendimiento de servicio (SAE J1349) kW	5,3	6,6	8	8,7
a revoluciones 1/min	3.600	4.000	3.600	3.600
Consumo de combustible l/h	2,7	2,5	2,7	2,7
Capacidad del depósito l	6	6,1	6	6