



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

EHB 11 BL magic Martillo eléctrico rotopercutor, 230V, 19x82,5mm

Código de artículo: 0008395

EHB 11 BL magic

Libre de todo mantenimiento ¡el tiempo es oro!

>> Los innovadores martillos perforadores y rompedores magic economizan dinero contante y sonante, ya que no quitan tiempo a causa del mantenimiento y las averías: Gracias al motor de corriente trifásica se suprime el recambio de escobillas gastadas. Los fallos producidos por bobinados fundidos del rotor de motor pertenecen igualmente al pasado. Progresista es por el contrario el transformador integrado, a través del cual los martillos eléctricos magic se pueden conectar a un tomacorriente normal de 230 V. <<



La técnica y sus ventajas en detalle?? Ventajas adicionales

- Asimismo completamente sin desgaste: La regulación del n° de revoluciones sin contacto.
- Uniforme y concentrada eficiencia con materiales duros y blandos mediante el nuevo sistema de percusión de alta tecnología.
- Con seguridad mayor protección para el usuario a través del excepcional transformador integrado: La compensación de tensión automática protege contra caídas de tensión y sobretensión.
- Trabajo poco fatigante mediante el sistema de empuñaduras Pro-Ergo® de regulación individual: Intervención rápida y sencilla durante el trabajo para mayor eficiencia en igual intervalo de tiempo.
- A elección para equipar con SDS-max (BLM) o enmangadura de herramienta hexagonal (BL).

Descripción	Métrico	Imperial
L x a x h (sin herramienta)	560 x 105 x 245 mm	22,1 x 4,1 x 9,6 in
Dimensiones de transporte (largo)	765 mm	30,1 in
Dimensiones de transporte (ancho)	165 mm	6,5 in
Dimensiones de transporte (alto)	450 mm	17,7 in
Peso sin herramienta	11,0 kg	24,3 lb
Peso de transporte (con embalaje)	17,3 kg	38,1 lb
Enmangadura	hex 19 x 82,5 mm	hex 0,75 x 3,25 in
Número de golpes (regulable)	1.300 - 2.150 1/min	1.300 - 2.150 blows/min
N ^o de revoluciones de la herramienta	140-225 1/min	140-225 rpm
Motor de accionamiento	motor asincrónico trifásico con convertidor de frecuencia intercalado para corriente monofásica 50/60 Hz - con aislamiento de protección	
Tensión	220 - 240 1~ V	220 - 240 1~ V
Corriente absorbida	7,5 A	7,5 A
Potencia absorbida (potencia requerida del generador: 3,3 kW)	1,38 kW	1,85 hp
Sistema de percusión	sistema de colchón neumático	
Sistema de perforación	con embrague de seguridad y eje impulsor desconectable	
Nivel de potencia sonora según normas de la CE 84/537/CEE		
Trabajo de impacto por golpe	19 (1,9) J (mkp)	14 ft lb/blow

Contenido de entrega - EHB 11 BL magic

incl. 5 m de cable, maleta de fundición inyectada con lugar para herramientas, prensa con 180 cm³ de grasa, instruc. de servicio y Certificado de Conformidad de la CEE

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en miércoles 19 de enero de 2011

