



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

GBH 5-40 DE Professional



Martillo perforador de 5 kilos con SDS-max GBH 5-40 DE **El multiuso robusto con larga vida útil**

El robusto martillo con portaherramientas SDS-max proporciona un rendimiento punta al taladrar hasta 40 mm de diámetro

Mayor arranque al cincelar gracias al Turbo Power con hasta 20 % más de energía de impacto (10 J)

Larga durabilidad también en el empleo más intenso gracias a su robusta carcasa de metal y a su diseño compacto

Más ventajas

Gran rendimiento gracias al potente motor de 1.100 vatios

Rueda de ajuste para un ajuste preciso de la potencia óptima

Sistema de amortiguación de vibraciones en dos etapas para un trabajo sin fatiga (patente de Bosch)

Trinquete del conmutador con bloqueo para una aplicación continua sin fatiga al trabajar con el cincel (patente de Bosch)

Prevención contra rotura de cable mediante la innovadora articulación esférica para cable

Componentes probados millones de veces como la Electrónica Constante, Vario Lock y el display de servicio, y el indicador de disponibilidad

Se suministra con:

Maletín de transporte (2 605 438 537)

Empuñadura adicional (2 602 025 117)

Paño para la máquina (1 619 200 444)

Tubo de grasa (1 615 430 005)*

* Disponible como recambio

Envase (L/A/A): 620 x 420 x 140 mm



Datos técnicos

Potencia absorbida: 1.100 W

Potencia de percusión: 2 – 9 J

Potencia útil: 650 W

Potencia de percusión (cincelar): 2 – 10 J

Número de percusiones a velocidad nominal de rotación: 1.700 – 3.300 rpm

Velocidad nominal de rotación: 170 – 340 rpm

Peso: 6,2 kg

Longitud: 440 mm

Altura: 220 mm

Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón con broca espiral SDS-max: 12 – 40 mm

Ø de perforación en hormigón con brocas perforadoras huecas SDS-max: 40 – 90 mm

Ø de perforación en hormigón con brocas para taladro SDS-max: 45 – 55 mm

Intervalo de perforación recomendado: 24 – 35 mm

Rendimiento en el arranque de material en hormigón de dureza media, aprox.: 145 kg/h

Metalurgica Andaluza de Maquinaria SLU

Pg Olivares C/ Huelma parcela 27 23009 Jaen

Tel 953.280800 Fax 953.280802 email jaen@malsa.es