

Los calentadores directos de aceite son aparatos muy eficaces que proporcionan grandes volúmenes de calor instantáneo allí donde se necesita. Son ideales para zonas abiertas o bien ventiladas como fábricas, almacenes u obras.

La ventilación de la sala es necesaria para evitar una deficiencia de oxígeno. Los calefactores directos Master son conocidos por su eficacia, robustez, facilidad de uso y seguridad de funcionamiento.



Master B 70 en un taller



Master B 150 en una obra

Especificaciones	Unidad	B 35	B 70	B 100	B 150	B 300
Potencia calorífica	kW	10	20	29	44	44/88
	Btu/h	34.200	68.300	99.300	150.500	150.500-301.000
	kcal/h	8.600	17.200	25.000	37.900	37.900-75.800
Caudal del aire	m³/h	280	400	800	900	900/1.800
Autonomía de gasóleo	h	16	10	16	10	23/12
Termostato ambiente		Analógico o digital	Analógico o digital	Analógico o digital	Analógico o digital	Analógico o digital
Consumo de combustible	l/h	0,9	1,9	2,7	4,2	4,2/8,4
Alimentación eléctrica	V/Hz	220/240/50-60	220/240/50-60	220/240/50-60	220/240/50-60	220/240/50-60
Potencia absorbida	kW	0,08	0,18	0,23	0,28	0,28/0,56
Corriente nominal	A	0,35	0,8	1,0	1,2	1,2/2,4
Protección		IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Capacidad del depósito	l	15	19	44	44	105
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	745 x 300 x 405	745 x 300 x 405	1075 x 600 x 480	1075 x 600 x 480	1240 x 670 x 640
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	810 x 350 x 450	810 x 350 x 450	1110 x 400 x 450	1110 x 400 x 450	1600 x 750 x 900
Peso neto/bruto	kg	14/16	15/18	25/28	25/28	53/70
Pallet	pza.	15	15	10	10	1
Doble tensión		No	No	Disponible	Disponible	No