



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com


HORMIGONERA SERIE 625

PIQUERSA

Motor diésel	H-625H-DG KOHLE	H-625T4-DG KOHLE
Potencia	25,5 CV	24,5 CV
Nº cilindros	4	3
Refrigeración	Líquida	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V	Stage V
Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje.	Tracción mecánica 4x4 mediante cardan.
Caja de cambios	No lleva.	4+4 velocidades con inversor.
Frenos	Hidrostáticos / Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico.	Hidráulicos 4 ruedas.
Embrague	No lleva.	Monodisco en seco.
Dirección	Hidráulica.	
Chasis	Rígido.	
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.	
Ruedas	H-625H-DG	H-625T4-DG
Delanteras	11,0 x 65 - 12"	27 x 8,50 - 15"
Traseras	11,0 x 65 - 12"	27 x 8,50 - 15"
Radio de giro exterior	395 cm	
Depósitos		
Aceite	34 l	
Combustible	28 l	
Tolva		
Bombo	625 l	
Amasado	Máximo: 410 l	
Carga máxima arrastre (Gancho de remolque opcional)	H-625H-DG	H-625T4-DG
Sin frenos	1.000 kg	1.000 kg
Con frenos	2.100 kg	2.100 kg
Peso en vacío	2.075 kg	2.015 kg
Equipamiento	Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás. Acelerador manual. Joystick ergonómico multifuncional*. (Solo H-625H-DG)	
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.	
Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Cinturón de seguridad con micro. Doble asiento. Cabina cerrada. Calefacción. Gancho remolque. Ruedas 10.0/75-15,3". Depósito de agua trasero 350 L. Kit alta presión. Bomba agua auto aspirante llenado bombo. 2 velocidades* (Solo H-625H-DG).	

H-625H-DG

Hormigonera descarga giratoria (180°) a 761 mm




Dimensiones (mm)
A – 3.450 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 530 Voladizo trasero
D – 2.400 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
G – 761 Altura descarga
H – 300 Longitud descarga
Ancho vía anterior: 1.470
Ancho vía posterior: 1.370

Monodisco en seco. Pendiente máxima superable: 41%-50%* (* Con 2 velocidades)

H-625T4-DG

Hormigonera autocargable y descarga giratoria (180°) a 741 mm



Dimensiones (mm)
A – 3.450 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 530 Voladizo trasero
D – 2.400 Altura máxima
F – 1.660 Anchura máxima
G – 741 Altura descarga
H – 344 Longitud descarga
Ancho vía anterior: 1.260
Ancho vía posterior: 1.260

Pendiente máxima superable: 53%