



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

Telescópicos Estabilizados

Panoramic 30.10





PERFORMANCE AND FEATURES

Prestaciones

Masa total en vacío (kg)	
Máxima capacidad (kg)	
Altura de elevación (m)	
Voladizo máximo (m)	
Altura de elevación con la carga máxima (m)	
Voladizo con la carga máxima (m)	
Carga en la máxima altura de elevación (kg)	
Carga máxima del voladizo (kg)	
Traslación lateral del brazo (mm)	
Nivelación del chasis (%)	
Secciones de los brazos	

Powertrain

Motor	Kohler 2504 TCR	Kohler 2504 TCR	
Cilindrada / cilindros	2500/4	2500/4	
Potencia del motor (kW/HP)	55,4/75,1	55,4/75,1	
Tecnología anti-contaminación	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF	
Ventiladores reversibles	●	●	
Velocidad máxima (km/h)	40	40	
Depósito de combustible (l)	80	80	
Depósito de AdBlue (l)	-	-	
Transmisión hidrostática	YES - 2V	YES - 2V	
EPD	STD	STD	
Joystick autoacelerante	STD	STD	
Ejes	Axial	Axial	
Reductores	Epicycloidal	Epicycloidal	
Frenos	Discos secos	Discos secos	

Hidraulica

Bomba hidráulica	LS+FS	LS+FS	
Caudal / presión (l / min-bar)	117-210	117-210	
Depósito del aceite hidráulico (l)	85	85	
Toma hidráulica en el cabezal del brazo	●	●	
Toma hidráulica trasera	○	○	

Cabina

Cabina	ECO	ECO	
ASCS	Light	Light	
Cabina FOPS II	●	●	
Cabina ROPS	●	●	
Mandos	Joystick electrónico	Joystick electrónico	
Cabina inclinable	—	—	
Sistema de inversión	Dual reverse	Dual reverse	

Configuración

Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	—	
Suspensiones hidroneumáticas BSS	○	○	
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—	—	
Faros de trabajo sobre cabina	○	○	
Cortina parasol en cabina	○	○	
Tac-lock	●	●	
Predisposición para plataforma de trabajo	○	○	
Dos horquilla flotantes	●	●	
Pedal del Inching	●	●	
Cuatro ruedas motrices	●	●	
Cuatro ruedas de directrices	●	●	
Tres tipos de dirección	●	●	
Neumáticos estándar			
Neumáticos OPT			
Estabilizadores de control hidráulico			
Rotación de la torreta	—	—	
Homologación tractor agrícola europeo	—	—	
Frenos neumáticos (ton)	—	—	
Frenos hidráulicos (ton)	—	—	
PTO			
Enganche de 3 puntos			



P30.10

P30.10L



— not available
● standard
○ optional

Diagramma di carico




Dimensiones



	P30.10	P30.10L	
A - Longitud	4700	1360	
C - Distancia entre ejes	2740	3910	
F - Despeje del terreno	290	290	
H - Ancho	2100	2100	
M - Ancho de cabina	1010	1010	
P - Altura	2120	2020	
R - Radio de giro en las ruedas	3930	3930	
S - Radio de giro en las horquillas	5050	5050	

Your Merlo dealer



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



