



**GRUPO MAMSA**

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

# FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional  
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

[www.grupomamsa.com](http://www.grupomamsa.com)



**WACKER  
NEUSON**



### **BPU - 25 kN**

**Planchas reversibles (90-280 kg)**

## **Un todoterreno ligero y fácil de maniobrar**

El BPU 2540 es una de las máquinas todoterreno más ligeras para trabajar con adoquines, en jardinería y paisajismo, y en trabajos de mantenimiento de carreteras, vías públicas y aparcamientos. Como todas las planchas vibratorias de la categoría de 25 - 37 kN de Wacker Neuson, dispone de un robusto juego de ruedas integrado. Por este motivo, esta categoría de equipos ofrece una capacidad de desplazamiento por la obra única en el mercado. Debido a su construcción compacta y su gran maniobrabilidad, la BPU 2540 es ideal para la compactación de zanjas, aceras y otras zonas estrechas. Sus múltiples elementos pensados hasta el último detalle lo convierten en el equipo de compactación ideal para un uso continuo profesional.

**WACKER  
NEUSON****BPU - 25 kN****Planchas reversibles (90-280 kg)**

## Datos técnicos

### Características operativas

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Peso de servicio                                                   | 145 kg                |
| Fuerza centrífuga                                                  | 25 kN                 |
| Tamaño de la placa base (A x L)                                    | 400 x 703 mm          |
| Espesor de la placa base                                           | 10 mm                 |
| Ancho de trabajo                                                   | 400 mm                |
| Altura (sin barra de mando)                                        | 647 mm                |
| Frecuencia                                                         | 90 Hz                 |
| Avance máx. (según el tipo de suelo y el entorno)                  | 21 m/min              |
| Rendimiento superficial máx. (según el tipo de suelo y el entorno) | 504 m <sup>2</sup> /h |

### Datos del motor

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de motor                          | Motor de gasolina monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire                                                  |
| Fabricante del motor                   | Honda                                                                                                                    |
| Motor                                  | GX 160                                                                                                                   |
| Cilindrada                             | 163 cm <sup>3</sup>                                                                                                      |
| Potencia del motor máx. (DIN ISO 3046) | 4 kW                                                                                                                     |
| a revoluciones                         | 3.600 1/min                                                                                                              |
| Consumo de combustible                 | 0,8 l/h                                                                                                                  |
| Capacidad del depósito (combustible)   | 3,7 l                                                                                                                    |
| Transmisión de fuerza                  | Desde el motor de accionamiento y el accionamiento automático por correa de fuerza centrífuga directamente al excitador. |