

FICHA TÉCNICA



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com



**WACKER
NEUSON**



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

BS 60-2 Vibroapisonador con motor de 2 tiempos de 280mm/11pul

Código de artículo: 0009417

El motor WACKER WM80 de 2 tiempos es fabricado para las exigentes aplicaciones de apisonador

>> Los vibroapisonadores Wacker Neuson han establecido un estándar en la industria de la construcción. Estos vibroapisonadores están potenciados por el exclusivo motor WM80 que es el único motor de 2 tiempos específicamente diseñado y fabricado para vibroapisonadores y que cumple con los normas EPA de emisión de gases. Los robustos vibroapisonadores Wacker Neuson han sido diseñados para maximizar la producción, el rendimiento y su durabilidad.

<<



La técnica y sus ventajas en detalle?? Ventajas adicionales

- Accionado por el exclusivo motor WM 80 de Wacker Neuson, el único motor de 2 tiempos específicamente diseñado y construido para vibroapisonadores y que cumple con todas las directivas de la EPA y europeas con respecto a las emisiones de gases.
- El bulbo de purga desaloja el aire de la línea de combustible para facilitar el arranque.
- La válvula de combustible y el interruptor para la detención del motor están integrados en la palanca de acelerador, ayudando así a reducir la complejidad de las operaciones.
- El exclusivo carburador compensa la mezcla combustible/aire para máximo rendimiento y para aumentar la vida útil del filtro de aire.
- El singular sistema de filtración de aire de tres etapas entrega aire virtualmente libre de polvo al motor para una vida útil más larga y para mayor durabilidad. Un indicador de mantenimiento del filtro le informa al operario cuando necesita recambiar el filtro de aire.
- El cebador (válvula mariposa) automático líder en la industria brinda seguridad y mayor facilidad en el arranque.
- El sistema del manillar de guía incorpora un diseño de amortiguación que reduce las vibraciones del sistema mano/brazo, aumentando simultáneamente el confort del operario.
- El starter reversible de fundición de aluminio con una cuerda de arranque sobredimensionada y duradera extiende la vida útil en condiciones de trabajo duras

Descripción	Métrico	Imperial
Largo x ancho x alto Tamaño de la zapata (a x l)	675 x 345 x 965mm	26,5 x 13,5 x 38in
Peso de operación	280 x 336mm	11 x 13,3in
Peso de transporte (con embalaje)	66kg	145 lb
Dimensiones de transporte	71kg	156 lb
Altura de salto de la zapata	990 x 380 x 690mm	39 x 15 x 27in
Régimen de percusión	80mm	3,2 in
Velocidad de avance Máx.	700 l/min	blows/min
rendimiento superficial Tipo de motor	15,5 m/min	51 ft/min
	164 m2/h	1763 ft2/h
	motor Wacker Neuson WM 80 a gasolina, refrigerado por aire, 1 cilindro, 2 tiempos	
Cilindrada	80 cm3	5in3
Max. Potencia @ velocidad*	1,8 kW a 4400 rpm	2, hp at 4400 rpm
Especificación del grado de energía	80/1269/EEC, ISO3046-1	
Relación combustible a aceite	50:1 - 100:1	
Consumo de combustible	1,2 l/h	1,3US qt/h
Contenido del tanque de combustible	3l	3,2US qt



GRUPO MAMSA

info@grupomamsa.com
www.grupomamsa.com
900 460 060