



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com


DUMPER SERIE 1500H

PIQUERSA

Motor diésel	KOHLER				
Potencia	25 CV				
Refrigeración	Líquida				
Fase emisiones motor	Stage V				
Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje.				
Frenos	Servicio: Hidrostático / Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico.				
Dirección	Hidráulica				
Chasis	Rígido				
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.				
Ruedas					
Delanteras	11,0 / 65 - 12".				
Traseras	11,0 / 65 - 12".				
Radio de giro exterior	D-1500H 395 cm	D-1500H-AC 395 cm	D-1500H-DG 415 cm	D-1500H-AG 415 cm	D-1750H-DA 395 cm
Depósitos					
Aceite	34 l				
Combustible	28 l				
Tolva					
Nivel de agua	D-1500H 617 l	D-1500H-AC 606 l	D-1500H-DG 678 l	D-1500H-AG 678 l	D-1750H-DA 702 l
A ras	D-1500H 908 l	D-1500H-AC 887 l	D-1500H-DG 871 l	D-1500H-AG 871 l	D-1750H-DA 1.039 l
Carga útil	D-1500H 1.500 kg	D-1500H-AC 1.500 kg	D-1500H-DG 1.500 kg	D-1500H-AG 1.500 kg	D-1750H-DA 1.750 kg
Carga máxima de arrastre (Gancho de remolque opcional)					
Sin frenos	D-1500H 700 kg	D-1500H-AC 800 kg	D-1500H-DG 800 kg	D-1500H-AG 900 kg	D-1750H-DA 800 kg
Con frenos	D-1500H 1.450 kg	D-1500H-AC 1.600 kg	D-1500H-DG 1.600 kg	D-1500H-AG 1.800 kg	D-1750H-DA 1.600 kg
Peso en vacío	D-1500H 1.460 kg	D-1500H-AC 1.680 kg	D-1500H-DG 1.695 kg	D-1500H-AG 1.915 kg	D-1750H-DA 1.680 kg
Equipamiento	Joystick ergonómico multifuncional. Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás.				
Seguridad	Estructura de Protección contra el vuelco y la caída de objetos.				
Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Cinturón de seguridad con micro. Doble asiento Cabina cerrada. A/C. Calefacción. Gancho remolque. Arco protector abatible. Ruedas 10.0/75-15.3". Quitanieves.* Salero.* Depósito de agua 350 Litros.* Kit alta presión. Kit desinfección / fumigación.* 2 velocidades. (*Sólo para versiones con pala autocargable)				
Velocidad máxima	Rueda estándar: 20 km/h – Rueda opcional: 22,5 km/h (10.0/75-15.3" 10 PR)				

D-1500H

Dumper hidrostático descarga frontal a 730 mm




Dimensiones (mm)

A – 2.785 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable: 47- 50%* (* Con rueda 2 velocidades)

D-1500H-AC

Dumper hidrostático autocargable descarga frontal a 730 mm




Dimensiones (mm)

A – 3.890 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 45-50%* (* Con 2 velocidades). Capacidad de cuchara: 160 l

D-1500H-DG

Dumper hidrostático descarga giratoria a 900 mm




Dimensiones (mm)

A – 3.120 Longitud máxima
B – 1.815 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 45-50%* (* Con 2 velocidades). Giro tolva ambas direcciones: 180°

D-1500H-AG

Dumper hidrostático autocargable descarga giratoria a 900mm




Dimensiones (mm)

A – 4.070 Longitud máxima
B – 1.815 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 47-50%* (* Con 2 velocidades). Giro tolva ambas direcciones: 180°
Capacidad de cuchara: 160 l

D-1750H-DA

Dumper hidrostático descarga en altura a 1.700 mm



Dimensiones (mm)

A – 2.950 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 41.5-50%* (* Con 2 velocidades)