



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com


DUMPER SERIE 1750T4

PIQUERSA

Motor diésel	KOHLER
Potencia	24,5 CV
Nº cilindros	3
Refrigeración	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V
Transmisión	Tracción mecánica 4x4 mediante cardan.
Caja de cambios	4+4 velocidades con inversor.
Frenos	Hidráulicos a las 4 ruedas.
Embrague	Monodisco en seco.
Dirección	Hidráulica.
Chasis	Rígido.
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.
Ruedas	
Delanteras	27 x 8,50 - 15"
Traseras	27 x 8,50 - 15"
Radio de giro exterior	390 cm
Depósitos	
Aceite	34 l
Combustible	28 l
Tolva	D-1750T4 D-1750T4-AC D-1750T4-DA D-1750T4-DG D-1750T4-AG
Nivel de agua	617 l 606 l 702 l 678 l 678 l
A ras	908 l 887 l 1.039 l 871 l 871 l
Carga útil	1.750 kg
Carga máxima arrastre (Gancho de remolque opcional)	D-1750T4 D-1750T4-AC D-1750T4-DA D-1750T4-DG D-1750T4-AG
Sin frenos	600 kg 730 kg 730 kg 730 kg 730 kg
Con frenos	1.350 kg 1.550 kg 1.550 kg 1.570 kg 1.570 kg
Peso en vacío	1.370 kg 1.615 Kg 1.590 kg 1.610 kg
Equipamiento	Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás.
Seguridad	Estructura de Protección contra el vuelco y la caída de objetos.
Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Martillo hidráulico. Doble asiento y cinturón de seguridad con micro. Gancho remolque. Arco protector abatible. Kit desinfección / fumigación.* Depósito de agua trasero: 350L.* (*Sólo para versiones con pala autocargable)
Velocidad máxima	20 km/h

D-1750T4

Dumper descarga frontal a 730 mm




Dimensiones (mm)
A – 2.780 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 530 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.660 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.260
Ancho vía posterior: 1.260

Pendiente máxima superable: 55%

D-1750T4-AC

Dumper autocargable descarga frontal a 730 mm




Dimensiones (mm)
A – 3.890 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 530 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.660 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.260
Ancho vía posterior: 1.260

Pendiente máxima superable: 51%. Capacidad de cuchara: 160 l

D-1750T4-DA

Dumper descarga altura a 1.680 mm




Dimensiones (mm)
A – 2.950 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 530 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.660 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.260
Ancho vía posterior: 1.260

Pendiente máxima superable: 51%

D-1750T4-DG

Dumper descarga giratoria a 900 mm




Dimensiones (mm)
A – 2.880 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 530 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.660 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.260
Ancho vía posterior: 1.260

Pendiente máxima superable: 51%. Giro tolva ambas direcciones: 180°

D-1750T4-AG

Dumper autocargable descarga giratoria a 900 mm



Dimensiones (mm)
A – 3.890 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 530 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.660 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.260
Ancho vía posterior: 1.260

Pendiente máxima superable: 49%. Giro tolva ambas direcciones: 180°. Capacidad de cuchara: 160 l