



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com


DUMPER SERIE 2500

PIQUERSA

Motor diésel	KOHLER			
Potencia	25 CV			
Refrigeración	Líquida			
Fase emisiones motor	Stage V			
Transmisión	Tracción mecánica 4x4 mediante cardan.			
Caja de cambios	4+4 velocidades con inversor.			
Frenos	Hidráulicos.			
Embrague	Monodisco en seco.			
Dirección	Hidráulica.			
Chasis	Rígido.			
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.			
Ruedas				
Delanteras	10,0 / 75 – 15,3			
Traseras	10,0 / 75 – 15,3			
Radio de giro exterior	375 cm			
Depósitos				
Aceite	26 l			
Combustible	32 l			
Tolva	D-2500	D-2500-AC	D-2500-DG	D-2500-AG
Nivel de agua	920 l	910 l	950 l	950 l
A ras	1.310 l	1.273 l	1.130 l	1.130 l
Carga útil	2.500 kg			
Carga máxima arrastre (gancho remolque opcional)	D-2500	D-2500-AC	D-2500-DG	D-2500-AG
Sin frenos	850 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.500 kg
Con frenos	1.800 kg	2.100 kg	2.100 kg	2.500 kg
Peso en vacío	D-2500	D-2500-AC	D-2500-DG	D-2500-AG
	1.680 kg	2.045 kg	2.000 kg	2.375 kg
Equipamiento	Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás.			
Seguridad	Estructura de Protección contra el vuelco y la caída de objetos.			
Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Martillo hidráulico. Doble asiento. Freno a las cuatro ruedas. Retroexcavadora.* Mástil carretilla.* Cabina cerrada. AC/. Calefacción. Gancho remolque. Depósito agua trasero: 350L.* Cinturón de seguridad con micro. * Kit desinfección / fumigación. (*Sólo para versiones con pala autocargable).			

D-2500

Dumper descarga frontal a 650 mm




Dimensiones (mm)

A – 2.980 Longitud máxima
B – 1.600 Distancia entre ejes
C – 630 Voladizo trasero
D – 2.320 Altura máxima
F – 1.730 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.240
Ancho vía posterior: 1.240

Pendiente máxima superable: 51%

D-2500-AC

Dumper autocargable descarga frontal a 650 mm




Dimensiones (mm)

A – 4.120 Longitud máxima
B – 1.600 Distancia entre ejes
C – 630 Voladizo trasero
D – 2.320 Altura máxima
F – 1.740 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.240
Ancho vía posterior: 1.240

Pendiente máxima superable: 48%. Capacidad de cuchara: 160 l

D-2500-DG

Dumper descarga giratoria a 1.247 mm




Dimensiones (mm)

A – 3.100 Longitud máxima
B – 1.670 Distancia entre ejes
C – 630 Voladizo trasero
D – 2.320 Altura máxima
F – 1.730 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.240
Ancho vía posterior: 1.240

Pendiente máxima superable: 48%. Giro tolva ambas direcciones: 180°

D-2500-AG

Dumper autocargable descarga giratoria a 1.247 mm



Dimensiones (mm)

A – 4.250 Longitud máxima
B – 1.670 Distancia entre ejes
C – 630 Voladizo trasero
D – 2.320 Altura máxima
F – 1.740 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.240
Ancho vía posterior: 1.240

Pendiente máxima superable: 45%. Giro tolva ambas direcciones: 180°. Capacidad de cuchara : 160 l