

GSB 18-2 RE Professional



Taladradora de percusión 2 velocidades GSB 18-2 RE

La versatilidad y el diseño compacto

Potente máquina de 2 marchas para perforar, taladrar con percusión, atornillar y mezclar
Construcción compacta y empuñadura antivibraciones Softgrip para un cómodo manejo
Portabrocas de un casquillo de sujeción rápida con Auto Lock para un rápido cambio de broca con una mano

Más ventajas

Sistema electrónico para un inicio de perforación exacto
Preselección del número de revoluciones con la rueda de ajuste
Giro reversible
Ø del cuello del husillo de 43 mm (Norma europea), que se puede utilizar con soportes de taladrar

Tensión, eléctrica: 230 V

Se suministra con:

Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm (2 608 572 149)
Empuñadura adicional (2 602 025 120)
Tope de profundidad (1 613 001 010)
Maletín de transporte (2 605 438 156)

Portabrocas, ejecución: Portabrocas de sujeción rápida

Envase (L/A/A): 390 x 330 x 115 mm

Zona de sujeción: 1,5 - 13 mm

Diámetro del cuello de husillo: 43,0 mm



Datos técnicos

Potencia absorbida: 750 W
Velocidad de giro en vacío: 0 – 1.000 / 3.000 rpm
Potencia útil: 380 W
Peso: 2,20 kg
Par de giro (atornillado blando): 38,6 / 13,8 rpm
Par de giro nominal: 6,0 / 2,0 Nm
Rosca de conexión del husillo de taladrar: 1/2" - 20 UNF
Margen de sujeción, máx.: 13 mm
Longitud: 337,0 mm
Altura: 195,0 mm
Número de percusiones a velocidad de giro en vacío: 0 – 16.000 / 48.000 rpm

Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón: 18 / 13 mm
Ø de perforación en madera: 40 / 25 mm
Ø de perforación en acero: 13 / 8 mm
Ø de perforación en mampostería: 20 / 15 mm

Metalurgica Andaluza de Maquinaria SLU

Pg Olivares C/ Huelma parcela 27 23009 Jaen

Tel 953.280800 Fax 953.280802 email jaen@malsa.es