



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

HDS 7/16 C CLASSIC

Las nuevas hidrolavadoras de alta presión con agua caliente de la clases compacta son extremadamente resistentes en el uso.



Made in Germany



No. de parte. 1.173-902.0

- Rentable sistema ecoefficiency
- Manejo intuitivo a través del interruptor selector de 1 botón
- Potente motor trifásico

Características técnicas

Código EAN	4054278168128 3 /
Tipo de corriente.	Ph / V / Hz 220 / 60 270 – 660
Caudal de agua	l/h 30 – 160 / 3 – 16
Presión de trabajo	bar / MPa máx. 80 4,7 4,1
Temperatura (al entrar 12 °C)	°C 3,3
Potencia de conexión	kW 5
Consumo de gasóleo a plena carga	kg/h 15
Consumo de aceite combustible	kg/h 106
ecoefficiency	m 114,8
Cable de conexión	l 1060 × 650 × 920
Depósito de combustible	kg
Peso (con accesorios)	kg
Peso con embalaje incluido.	mm
Dimensiones (l × a × h).	

Equipamiento

Pistola pulverizadora	EASY!Force Advanced
Longitud de la manguera de alta presión	m 10
Especificación de la manguera de alta presión	diam. nom. 8, 315 bar
Tubo pulverizador	mm 1050
Boquilla de alto rendimiento	☐
Sistema de amortiguación de vibraciones SDS	☐
Control de presostato	☐
Depósitos de combustible y detergente integrados	☐

☐ Incluido en el equipo de serie.



Rentabilidad

- Sistema ecoeficiency, rentable y respetuoso con el medio ambiente, incluso en usos prolongados.
- Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO₂-Emisiones alrededor del 20 %.
- Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.



Fácil manejo

- Manejo intuitivo a través del interruptor selector de 1 botón.
- Gran abertura de depósito con rampa de llenado.
- Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y combustible se pueden llenar cómodamente desde el exterior, sin que sea necesario abrir la cubierta.



Almacenaje

- Compartimento para accesorios con cierre para boquillas, herramientas, etc.
- Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión.
- Soporte integrado de la lanza para el transporte.