



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

STX 26

Destoconadora dedicada de 26 hp



ESPECIFICACIONES

Motor

Kawasaki® FX-730V

Potencia

26 hp

Combustible

Gasolina

Sistema de refrigeración

Aire

Transmisión

Hidrostática

Caudal hidráulico

51,10 l/min en la cabeza

destoconadora;

37,85 l/min en las orugas (c/ bomba)

Rueda Destoconadora

48.2 cm de diámetro hasta los

dientes; 1,9 cm. de grosor; 16

dientes de amoladora

Profundidad de trabajo

32 cm.

Altura de trabajo

84 cm.

Oscilación de la cabeza

Arco de 120 cm. con un ángulo de

90°

Velocidad máx. de transporte

6.8 km/h hacia delante;

2.6 km/h marcha atrás

Longitud (de transporte)

198 cm

Anchura

86 cm

Altura

117 cm

Peso

544 kg



CARACTERÍSTICAS

Sencillez

Algunos desbastadores de tocones dedicados son demasiado complicados. El Toro STX no es así. Su patentado sistema de control es parecido al del Toro® Dingo® TX, con dos simples palancas que son fáciles de aprender, dominar y usar.

Controles de tracción Sistema de control fácil de usar, con un funcionamiento suave y menos palancas/botones que los desbastadores de tocones convencionales. Dos sencillos mandos controlan todas las funciones de tracción y del destoconador.

- 1) Control de tracción izquierdo/ derecho (hacia adelante, hacia atrás, girar)
- 2) Movimiento lateral, elevación/ bajada y engranado del cabezal del destoconador.

