



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

TRX 20

Zanjadora dedicada de 20 hp

ESPECIFICACIONES

Motor

Kawasaki® FS600V

Potencia

20 hp

Combustible

Gasolina

Sistema de refrigeración

Aire

Depósito de Combustible

7,9 L.

Capacidad de Aceite

1,9 L.

Sistema de arranque

Eléctrico

Velocidad de transporte

5 km/h – 2,4 km/h

Presión

200 bar

Caudal Hidráulico

Cadena de la zanjadora de 37,9 l/min; Tracción de 36 l/min (cada bomba) Velocidad del Eje del Cabezal 226 RPM con par de 522 Nm Dimensiones Oruga 15 cm de ancho Oruga fabricada en Oruga de goma sin fin reforzada con nylon Tracción de la Oruga Engranajes; corona dentada de 3 ruedas, con doble bomba hidráulica Longitud (Espada en alto) 210 cm Anchura 86 cm Altura 117 cm Distancia entre ejes 58 cm Peso 514 kg Profundidad de la espada 61 cm, 91 cm, y 122 cm Ancho de Espada 10 cm y 15 cm



CARACTERÍSTICAS

Sencillez Orugas en lugar de ruedas. Sencillez en lugar de complejidad. Las nuevas TRX son las primeras zanjadoras manuales equipadas con orugas que lo tienen todo. Las orugas - en combinación con el exclusivo sistema de control fácil de usar de Toro - ofrecen una maniobrabilidad inigualada, y lo último en prestaciones.

Exclusivo sistema de control Toro TRX

El sistema de control es fácil de usar, y el manejo de la dirección es suave, a diferencia de las zanjadoras con manillar. Tres sencillos controles manejan todas las funciones de tracción

y excavación. Los principiantes aprenderán rápidamente el uso de los sencillos controles. Parecido a los destocadores Dingo TX y STX.

Cabezal de la zanjadora

pivotante TRX
El cabezal pivotante permite una mayor separación del suelo durante el transporte.

