



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Alquiler de maquinaria profesional
Sostenible · Respetuoso · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

Peruzzo Motofrog 75

Plataforma de desbroce de martillo 75 cm



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Orugas o ruedas	Cuchillas	Tracción	Ergonómica
Puedes equiparla de serie con orugas, ruedas o incluso opcionalmente con doble ruedas para mejorar la estabilidad sobre pendientes de hasta 25°, aumentando su eficiencia. Puede intercambiarse fácilmente las orugas por las ruedas.	Por defecto viene con 40 cuchillas tipo “y” para desbroce de hierba densa y con poco tallo. Asimismo, como cuchillas opcionales tiene de tipo “I” para trabajos de verticut y tipo “T” para trabajos de desbroce más acentuados de maleza de hasta 2,5 cm de diámetro de tallo.	Dispone de caja de cambios mecánica con 4 marchas hacia delante y 2 traseras. El sistema proporciona un control sencillo gracias a sus mandos tipo pistola. Todas las marchas así como los frenos de disco son fácilmente empleados desde su manillar ergonómico.	Gracias a su poco peso y fácil manejo permite llegar a zonas de difícil acceso. El manillar es fácilmente ajustable en altura y lateralmente.
			



+ **Sistema de bloqueo de las ruedas delanteras** conectada directamente al manillar para impedir que giren las ruedas delanteras.

+ **Red de protección** en carcasa de corte que protege de proyección de hierbas u objetos.



ESPECIFICACIONES

	Peruzzo Motofrog 75
Referencia	Con ruedas 05077000 Con orugas 05078000
Anchura de corte	750 mm
Altura de corte	20 – 80 mm
Cuchillas de serie	40 cuchillas tipo “y” estándar de acero 4mm.
Cuchillas opcionales	20 cuchillas tipo “I” de acero 3mm o “T” de 5 mm.
Motor	Briggs&stratton
Potencia máxima	13,5 Hp (9,9 kW)
Combustible	Gasolina
Tracción	Caja de cambios, 4 marchas delanteras y 2 traseras.
Ruedas	16”x6,50”-8”, opcional uso de doble rueda u oruga.
Velocidad	2,7 y 4,6 km/h (2 velocidades)
Dimensiones (LxAnxAI)	176 x 88 x 105 cm
Peso	Con ruedas 195 kg Con orugas 270 kg

