



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

TORO Z Master Serie 6000

Segadora de giro cero



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MyRIDE®

Sistema de suspensión configurable. Éste, está montado sobre una plataforma suspendida, e incorpora amortiguadores regulables, que puedes ajustarse sin necesidad de herramientas. Gracias a este sistema, se reduce el efecto de los baches y vibraciones que pueda sufrir el cuerpo del usuario.



Carcasa de corte Turbo Force®

Durabilidad con su carcasa soldada de acero galga 7 de 4,6 mm grosor.

Los ejes de aluminio colado sin engrasado resisten a grandes impactos, gracias a un sólido alojamiento de hierro de fundición y base de 23 cm. las cuchillas de acero termotratado de 6 mm tendrá un corte rápido y preciso.



Recycler®

Tritura los restos de siega en partículas muy pequeñas que deposita en el césped, directamente sobre la tierra, reduciendo la pérdida de nutrientes y de agua. Su minúsculo tamaño permite que sean degradados rápidamente e incorporados al terreno. Ahorra tiempo ya que no hay que vaciar el saco recogedor.



Kit GLP

La unión de la productividad con las bajas emisiones. Depósito GLP incorporado a la estructura de la segadora. El depósito dispone de un regulador de la presión de salida, con un indicador de nivel de combustible. A través del regulador de presión el combustible fluye en estado líquido y llega a los evaporadores, donde es transformado en gas.



+ **Asiento de suspensión 3D** que incorpora grandes cojines acolchados y soportes antivibratorios 3-D amortiguadores.

+ **Motores potentes profesionales.**

+ **Elevación asistida de la carcasa** de forma rápida y fácil con el pedal.

+ **Matriculable** para su uso en vía pública.

+ **Absorbe los impactos**, elimina la flexión de la carcasa y obtiene un corte limpio gracias al robusto chasis de la carcasa de corte.

	Z 6000 122	Z 6000 132 MR	Z 6000 152
Referencia	72902TE	72919TE*	72925TE
Anchura de corte	122 cm	132 cm	152 cm
Altura de corte	25 - 140 mm	25 - 140 mm	25 - 140 mm
Anchura con deflector descarga lateral	160 cm	172 cm	192 cm
Tipo de carcasa	Descarga lateral.	Descarga lateral.	Descarga lateral.
Kit Recycler®	Opcional	Opcional	Opcional
Material de carcasa de corte	Turbo Force®, Galga 7, acero de espesor 4,6 mm	Turbo Force®, Galga 7, acero de espesor 4,6 mm	Turbo Force®, Galga 7, acero de espesor 4,6 mm
Profundidad de la carcasa	140 mm	140 mm	140 mm
Eje de cuchilla	Aluminio fundido, sin mantenimiento, 22,9 cm de diámetro.		
Sistema MyRIDE®	N/A	Sí	N/A
Kit GLP	N/A	Opcional	Opcional
Motor	Kawasaki FX651V	Kawasaki FX651V	Kawasaki FX801V
Cilindrada	726 cc	726 cc	852 cc
Potencia máxima	16,4 kW (22 Hp)	16,4 kW (22 Hp)	19 kW (25,5 Hp)
Par máximo	53, 2 Nm	53,2 Nm	60,5 Nm
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Depósito de Combustible	45 litros	45 litros	45 litros
Velocidad	0 - 16 km/h	0 - 16 km/h	0 - 18,5 km/h
Sistema de transmisión	Bomba hidráulica, 12 cc/rev	Bomba hidráulica, 12 cc/rev	Bomba hidráulica, 12 cc/rev
Ruedas motrices	24" x 9,5" - 12" Turf Master®	24" x 9,5" - 12" Turf Master®	24" x 12" - 12" Turf Master®
Ruedas giratorias	13" x 5" - 6" semisólidos sin pinchazos	13" x 5" - 6" semisólidos sin pinchazos	13" x 5" - 6" semisólidos sin pinchazos
Dimensiones (LxAnxAl)	201 x 161 x 179 cm	201 x 172 x 179 cm	222 x 192 x 179 cm
Peso	508 kg	547 kg	569 kg

*Peso en modelo MyRide 72969TE 553 kg

Kit GLP

Opcional para los modelos 72969TE y 72925TE.

- Depósito de 70L.
- Selector de modo de combustible gasolina o GLP.
- Kit adaptación: electroválvula, carburador y evaporadores.

