



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

Avant 220

Minicargadora multiuso articulada

ESPECIFICACIONES

Longitud

1910 mm

Anchura (con ruedas estándar)

995 / 1025 mm

Altura

1880 mm

Peso

700 Kg (mínimo)

Ruedas estándar

20x8.00-10 (tractor ó césped)

Transmisión

Hidrostática 4WD. 4 motores de rueda.

Fuerza de tracción

620 daN

Velocidad

Hasta 10 km/h

Hidráulicos auxiliares delanteros

30 l/min (estándar)

Hidráulicos auxiliares traseros

7 l/min (opcional)

Altura de elevación

1400 mm

Carga de vuelco

350 kg

Motor

Kohler CV640 Stage V 4 tiempos

Potencia (ECE R120)

20 Hp (14,9 Kw)

Combustible

Gasolina

Incluye

Kit de homologación diurno

Brazo autonivelante



CARACTERÍSTICAS

Minicargadora Articulada
Se reduce exponencialmente el riesgo de que la máquina se vuelque hacia los lados, ya que toda la máquina actúa como contrapeso.

Versatilidad
Con los más de 100 implementos que se le pueden instalar, puede hacer prácticamente cualquier trabajo.

Dimensiones Ajustadas
Puede trabajar perfectamente en sitios muy estrechos.

Ergonomía
El espacio de trabajo ha sido diseñado pensando en que el operario haga los menos movimientos posibles. Por eso todo está a mano.

Visibilidad
Una de las ventajas de las minicargadoras AVANT reside en que el operario nunca pierde de vista el implemento con el que está trabajando. Gracias a ello, consigue dos cosas: realizar su tarea con mayor perfección y además ahorrar tiempo de trabajo.



AVANT