



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

Especificaciones

AVANT[®]
500



Altura con cabina

Ruedas	26x12.00-1227x8.50-15 320/60-12*	
Cab L	2035 mm	2048 mm
Cab GT (530,528)	2070 mm	2100 mm

*) Con ruedas de 23" la máquina es 15 mm más baja

Ruedas

Medida de ruedas	Perfil	Anchura de maquina
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR o césped	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR o césped	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	TR o césped	1290 mm
320/60-12 HD*	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	césped	1420 mm

*) Unas ruedas mas grandes aumentaran la altura de la máquina en 20 - 35 mm.

**) Requiere Kit de espaciadores de 40 mm

Modelo	AVANT 523	
Longitud	2450 mm	
Ancho (Con ruedas 23x10.50-12)	1130 mm	
Alto (Con ruedas 23x10.50-12)	1985 mm	
Peso	1370 kg	
Ruedas estándar	23x10.50-12" cesped / tractor	23x
Transmisión	Hidrostática Avant Optidrive®	
Fuerza de arrastre	900 kp	
Velocidad máxima	12 km/h	
Hidráulicos auxiliares de aceite / presión	34 l/min 185 bar	
Refrigeración de aceite hidráulico	Estándar	
Radio de giro interior y exterior	995 / 2050 mm	
Capacidad máxima de altura de elevación	2790 mm	
Capacidad de vuelco	800 kg	
Fuerza desarrollada máxima /50cm	1100 kg	
Motor	Kubota D902 Stage V	
Potencia (ECE R120)	16 kW (22 hp)	
Par Motor Máximo	56 Nm @ 2600 rpm	
Combustible	Diesel	
Producto num.:	M523	