



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

5-085



5-085

5-085



GRUPO MAMSA

info@grupomamsa.com
www.grupomamsa.com
900 460 060

Landini

Passion for Innovation.

PRESTACIONES MOTOR		
Potencia nominal (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	75 / 56
Potencia máxima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	75 / 56
Régimen nominal	rpm	2200
Régimen de potencia máxima	rpm	de 1400 a 2200 rpm
Par máximo al régimen motor de 1400 rpm	Nm	375
Producto - Marca		RPT
Sistema de post-tratamiento de gases de escape		DOC-DPF
Cilindros / Cilindrada / Válvulas		4 / 3,4 L / 8
Engine Memo Switch		●
CAPACIDADES		
Depósito carburante	l	103
EMBRAGUE		
Tipo		● mecánico
TRANSMISIÓN		
Número de marchas - std		● 12AD + 12MA con inversor mecánico / ○ inversor hidráulico
Número de marchas - opción 1		○ 24AD + 24MA con inversor hidráulico y Hi-Lo
Número de marchas - opción 2		○ 36AD + 12MA con inversor hidráulico y HML
Superreductor		○
Velocidad mínima con superreductor	km/h	0,36 con 12AD + 12MA / 0,30 con Hi-Lo / 0,32 con HML (R1 700 mm)
TOMA DE FUERZA TRASERA		
Tipo		● mecánico - ○ electrohidráulico
Velocidades	rpm	● 540/540E - ○ 540/1000 - ○ 540/540E/1000/1000E - ○ 540
TdF proporcional al avance		○
EJES DELANTERO Y TRASERO		
Eje delantero rígido		●
Tracción		4RM
Bloqueo diferencial delantero		● de deslizamiento limitado - ○ bloqueo de diferencial 100% Hydralock
Bloqueo diferencial trasero		● electrohidráulico
SISTEMAS DE FRENADO		
Frenos delanteros		● activación automática de la doble tracción al frenar
Frenos traseros		frenos de rampa
Sistemas de frenado de remolque		○ frenado hidráulico de 2 líneas según MR - ○ frenado hidráulico de 1 línea o CUNA ○ frenado neumático de 2 líneas*
CIRCUITO HIDRÁULICO		
Bomba hidráulica para elevador trasero y distribuidores + dirección - caudal		● 56 + 30 l/min
Distribuidores traseros - tipo, número		mecánico, 1 + 2 + 3
Retorno de flujo libre		●
ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO		
Control de elevador trasero		● mecánico - ○ electrónico
Categoría - tipo de enganches		II - ○ rótulas para soldar - ○ enganches rápidos - ○ brazos telescópicos
Ergonomic Lift System (E.L.S.) con sistema hidráulico de amortiguación		○
Capacidad máxima de elevación en los ganchoes	kg	● 3000
ENGANCHE DE 3 PUNTOS DELANTERO		
Elevador delantero		○
Capacidad máxima de elevación en los ganchoes	kg	1600
TOMA DE FUERZA DELANTERA		
Tipo		○ embrague multidisco de mando electrohidráulico con conexión modulada
Velocidad	rpm	1000
CABINA		
Cabin Total View Slim montada sobre silent-blocks		●
Nivel de ruido en cabina	dB(A)	77
Calefacción / Climatización		● calefacción y ventilación - ○ climatizador manual
EQUIPAMIENTO ADICIONAL		
Landini Fleet Management - adaptador		●
DIMENSIONES Y PESOS		
Distancia entre ejes	mm	2171
Altura máxima al techo de la cabina sin intermitentes	mm	2485 - medida con neumáticos 280/81R24 - 420/85R30
Peso de expedición - calculado con especificaciones standard	kg	3700
Peso máximo admisible	kg	5800
Tamaño máximo de los neumáticos delanteros y traseros - (Índice R)	mm	380/70R24 (R1 575mm) - 480/70R34 (R1 750mm)

Leyenda: ● de serie ○ opcional * mercado de posventa

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.